Hubert HAAS

Construcción de máquinas para equipos de escaldado, de sacrificio y de aturdimiento

Aparatos de aturdimiento y Aparato de documentación DOKU 2014

HAAS - la unión de la calidad y el rendimiento!

Aparatos de aturdimiento

TBG 200

El aparato de aturdimiento según la ley de protección de animales TBG 200 cumple con las disposiciones del Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 y con el reglamento de aplicación nacional del reglamento de protección de los animales en el momento de la matanza de 01.01.2013, así como con las disposiciones actuales de la asociación alemana para la electrotecnia, la electrónica y la tecnología de la información (VDE).

El TBG 200 es sinónimo de calidad fabricada en Alemania «Made in Germany» y destaca por su manejo sencillo y seguro. Los componentes de alta calidad y la tecnología innovadora aportan una larga vida útil y una gran calidad cárnica. El aparato también se puede utilizar para sacrificios de urgencia en casos de epidemias

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A3
- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento
- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento
- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A (en cerdos) o 1,0 A (en carneros), si dentro del primer segundo no se ha alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.
- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)
- Indicador de cantidades
- Indicador de frecuencia
- Permite el aturdimiento de corazón y cerebro
- 3 programas de aturdimiento según l a especie de animal, el tamaño y modo de operación

Datos técnicos

Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A

Tensión
250 V - 300 V

Con aparato de documentacion integrado
DOKU 2014

TBG 200

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal para un contacto seguro
- Aparato integrado para el registro de datos para supervisar parámetros de aturdimiento importantes para la protección animal; intensidad de corriente (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo mínimo de aturdimiento (s)
- Dispositivo USB para el registro y la transmisión de datos

Software "Inspector" para valoración de datos":

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante estadísticas diarias o mensuales con fecha, hora y los diferentes errores
- Representación gráfica o en escala de valores para cada animal

Conectable en todos los aparados de aturdimiento

Pinzas neumáticas

Opciones: Pinzas neumáticas

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento en restrainer para cerdos y carneros
- El cierre neumático facilita considerablemente el trabajo del u suario
- Contacto seguro de los electrodos
- El tiempo de cierre o de aturdimiento se puede ajustar
- Disponible en 2 tamaños (cerdos/puercos)
- Uso sencillo y seguro
- Se puede utilizar en combinación con electrodo para corazón manual o automático
- Con la unidad de control es compatible con todos los aparatos de aturdimiento de animales
- Capacidad de sacrificar aprox. 180 animales / h

Opciones: Pinza de aturdimientol

- Indicadas para aturdimiento en trampa o para el aturdimiento en restrainer ' para cerdos y carneros
- Uso sencillo y seguro
- Manejo sin interruptor

TBG 100

Alternativa a la TBG 200 cuando no se requiere documentación o valoraciones.

Aturdimiento conforme a la protección de animales:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo a 2,0 A
- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento
- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento
- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A (en cerdos) o 1,0 A (en carneros) si dentro del primer segundo no se ha alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento.
- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)
- Permite el aturdimiento de corazón y cerebro
- 3 programas de aturdimiento según la especie de animal, el tamaño y modo de operación

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Alta frecuencia electrónica con parámetros de aturdimiento optimizados para una excelente calidad cárnica
- Potente transformador de 2,0 A
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal, empuñaduras especiales y electrodos de cobre con púa intermedia para un contacto seguro

TBG 96

Equipamiento:

- Rápida subida de corriente en 1 segundo
- Potente transformador
- Señal óptica o acústica que indica que se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento
- Lámpara testigo de que no se ha alcanzado la intensidad de corriente mínima de 1,3 A
- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)
- Pinzas de aturdimiento de acero inoxidable con cable helicoidal, empuñaduras especiales
- electrodos de cobre con púa intermedia para un contacto seguro
- Soporte mural en acero inoxidable para transformador y pinzas

Datos técnicos

Dimensiones
400 x 225 x 300 mm

Peso
aprox. 21 kg con placa para fijación mural

Clase de protección
II

Modo de protección IP
65

Conexión a red
230 V 50 HZ

Capacidad de sacrificar
aprox. 120 cerdos/hora

Intensidad de corriente
2,3 A

Tensión
250 V - 300 V

TBG 100

Aparato de documentación

DOKU 2014

El aparato de documentación de Haas está previsto para registrar los parámetros de aturdimiento de acuerdo a las disposiciones del Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, así como al reglamento nacional de aplicación de 01.01.2013.

Datos técnicos

Peso
7 Kg

Dimensiones
250 x 350 x 170mm

Tensión de entrada
230 V / 50 HZ

Volumen de suministro
- Haas DOKU 2014,
- Haas Doku-Software
- Memoria USB

DOKU 2014

Equipamiento:

- A elegir entre carcasa de material sintético o en acero inoxidable
- Soporte mural en acero inoxidable

Software para valoración de datos:

- Los parámetros de aturdimiento se evalúan mediante estadísticas diarias o mensuales con fecha, hora y los diferentes errores
- Representación gráfica o en escala de valores para cada animal

DOKU 2014:

- Aparato para el registro de datos para supervisar parámetros de aturdimiento importantes para la protección animal; intensidad de corriente (A); tensión (V); frecuencia (Hz) y tiempo mínimo de aturdimiento (s)
- Indicador de cantidades
- Indicador de frecuencia
- Indicadores de tensión e intensidad de corriente (voltios/amperios)
- Señal óptica o acústica que indica si no se ha alcanzado el tiempo mínimo de aturdimiento
- Señal óptica y acústica de intensidad de corriente mínima de 1,3 A (en cerdos) o 1,0 A (en carneros) si dentro del primer segundo no se ha alcanzado o si es inferior durante el tiempo de aturdimiento
- Indicado para cerdos, carneros y cabras
- Compatible con todos los aparatos de aturdimiento de animales

Benzstraße 8 - D-73491 Neuler - Teléfono: +49 (0)7961 969097-10 - Fax: +49 (0)7961 969097-20
Móvil +49 (0)171 7347763 - Correo electrónico: info@hubert-haas.de - Internet: www.hubert-haas.de