

Macchina di depilazione e bruciatura, vasca di scottatura

Macchina di depilazione Modello David 200



Modello David 200

- Rendimento circa 40-50 maiali/ora
- Maiali fino a circa 270 KG
- Corpo macchina in esecuzione zincata a caldo o in acciaio inox
- Armadio elettrico integrato
- Rullo provvisto di 36 battitori speciali

Ponte di bruciatura

- Per una depilazione senza residui
- Ponte di bruciatura in acciaio inox montato su DAVID
- Comando nell'armadio centrale
- A scelta propano o metano
- Azionamento ad aria compressa
- Con 8 cannelli in acciaio inox
- Con certificazione TÜV

Vasca di scottatura (modello Turn-O-Matic)

- Vasca in esecuzione zincata a caldo o in acciaio inox
- Per 2,5 o 3 maiali / in acqua
- Riscaldamento: elettrico 40-50 KW o, a scelta, a vapore mediante aggiunta diretta con ugello speciale o mediante scambiatore di calore
- Regolazione automatica della temperatura di scottatura
- Temperatura di scottatura: circa 62 °C
- Pompa di circolazione per un migliore sbollentamento



Dati tecnici

David 200

Dimensioni

2.500 x 1.200 x 2.500 mm
(L x B x H)

Peso

circa 1.200 kg

Motore di azionamento

5,5 kW

Tensione d'esercizio

3 x 380 – 400 V AC

Attacco acqua

1"

Aria

circa 6 bar

Dati tecnici

vasca di scottatura

Turn-O-Matic 200.05

Dimensioni

2.500 x 1.800 x 2.000 mm
(L x B x H)

Peso

circa 1.400 kg

Motore di azionamento

1,1 kW

Tensione d'esercizio

3 x 380 – 400 V AC

Pompa di circolazione

1,1 kW

Afflusso acqua

1 ½"

Volume d'acqua

circa 2.000 l

Macchina di depilazione Modello Goliath 180 - 250

La macchina di depilazione modello Goliath è adatta alla depilazione di maiali e scrofe per capacità da 50 fino a 120 maiali / ora. Questo impianto monocamera con rullo di rasatura in esecuzione robusta è inoltre idonea alla depilazione di scrofe e verri con un peso fino a 400 kg.

- Rendimento circa 50 – 120 maiali/ora
- Maiali fino a circa 400 kg
- Corpo macchina in esecuzione zincata a caldo
- Armadio elettrico integrato
- Rullo provvisto di battitori speciali di gomma con raschietto
- Tempo di depilazione e riempimento della macchina
- regolabili secondo necessità
- Telaio macchina zincato a caldo,
- sportelli e armadio centrale in acciaio inox

Ponte di bruciatura

- Per una depilazione senza residui
- Ponte di bruciatura in acciaio inox montato su Goliath
- Comando nell'armadio centrale
- A scelta propano o metano
- Azionamento ad aria compressa
- 9-12 bruciatori in acciaio inox regolabili (a seconda della larghezza di passaggio)
- Con certificazione TÜV



Battitori speciali di gomma
con raschietto per una migliore
depilazione

Dati tecnici Goliath

Tipo	180	200	220	250	280
Peso ad animale in kg	250	270	350	380	400
Capacità	bis 80	80	80	120	160
Larghezza di lavoro	1800	2000	2200	2500	2800
Larghezza totale	2350	2650	2950	3250	3550
Lunghezza	1450	1450	1500	1500	1500
Altezza	2150	2250	2250	2250	2250
Peso in kg	1800	2100	2600	3000	3400
Potenza allacciata in KW	7,5	7,5	7,5	11	15
Attacco acqua in "	1"	1"	1"	1"	1"
Aria compressa 6 bar	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tensione d'esercizio	3x380 -400V AC				



Modello Goliath 180 - 280



Vasca di scottatura modello Turn-O-Matic

In combinazione con un impianto di depilazione e bruciatura modello Goliath

- Da 2,5 a 10 maiali / in acqua
- Riscaldamento elettrico 40-50 KW o, a scelta, a vapore mediante aggiunta diretta con ugello speciale o mediante
- Scambiatore di calore
- Regolazione automatica della temperatura di scottatura
- Temperatura di scottatura de 62 °C
- Pompa di circolazione

