

Macchine automatiche per scottatura e macchine di depilazione

Modello H(N)SKR o H(N)SKL



Modello H(N)SKR o H(N)SKL

Dotazione

- Sistema a 2 rulli per una depilazione accurata
- Raschiatori pressanti per la testa anche per le aree meno accessibili della testa
- Spostabile su 4 ruote orientabili
- Meccanismo rinforzato di nuova concezione
- Battitori speciali di gomma (anche sulla parete posteriore)
- Riscaldamento elettrico in bagno d'olio
- Unità di controllo e comando integrata nell'alloggiamento macchina
- Rulli orientabili per la pulizia della macchina

Opzioni

- Zincatura a caldo o esecuzione completa in acciaio inox
- Possibilità di scegliere tra diverse lunghezze interne
- Coclea setole
- Raccoglitore di setole integrato per raccogliere le setole nella macchina
- Espulsione ad azionamento pneumatico
- Coperchio ad azionamento pneumatico (diverse varianti di coperchio)
- Comando elettrico sulla parete elettrico nell'alloggiamento in acciaio inox

Dati tecnici

Misure:

Lunghezza interna: 1.900 mm
 Esterno: 2.200 x 1.000 mm
 Lunghezza interna: 2.200 mm
 Esterno: 2.500 x 1.000 mm
 Lunghezza interna: 2.500 mm
 Esterno: 2.800 x 1.000 mm

Massa totale

circa 570 kg

Potenza termica elettrica

a scelta da 13,5 a 24 KW

optionale

Riscaldamento a vapore,
 gas o gasolio

Potenza del motore di comando

2,2 KW 380/400 V 50 HZ trifase
 (sono possibili anche tensioni speciali)

Volume acqua

circa 200 litri

Tempo di scottatura e depilazione

circa 3 minuti

Per maiali fino a

circa 350 KG

Potenza

15 – 20 maiali/ora



Variante con coclea setole integrata

Che trasporta setole e sporcizie fuori dalla macchina per tutta l'operazione di scottatura o depilazione.

- Ciò consente di mantenere una buona qualità dell'acqua, che a sua volta assicura un risultato costantemente buono della scottatura o della depilazione
- maggiore capacità di abbattimento per ogni pieno d'acqua
- E' possibile una ulteriore adduzione dell'acqua



Espulsione ad azionamento pneumatico

Ciclo di lavoro in una macchina automatica per scottatura e depilazione

- Riempire la macchina d'acqua fino al rullo inferiore
- Riscaldare l'acqua per mezzo della regolazione termostatica
- Introdurre l'animale da macello nella macchina
- Avviare l'operazione di scottatura (conclusione automatica dopo circa 3 minuti)
- Espulsione dell'animale depilato per mezzo della leva di espulsione, automaticamente (cilindro pneumatico) o a mano



Coperchio ad azionamento pneumatico

Diverse varianti di coperchio:

- Coperchio scorrevole ribaltabile
- Coperchio ribaltabile (coperchio intero)
- Coperchio di altezza speciale (per maiali di grandi dimensioni)
- Aperture del coperchio ad azionamento automatico

Apertura del coperchio ad azionamento automatico:

- Dopo aver introdotto i maiali, il coperchio si chiude con la pressione di un tasto e inizia l'operazione di scottatura e depilazione.
- La macchina si arresta automaticamente allo scadere del tempo impostato (circa 3 minuti) e il coperchio si apre
- il maiale viene espulso con la pressione di un tasto

